

### 产品描述

System X 是一个完备的集成照明系统。得益于照明技术进步，X 系列产品可以实现极致小巧的尺寸，融合于建筑。同时还可提供环境照明、下照光、重点照明、垂直面照明等不同照明工具，满足不同需求。X 不仅象征着包容，更寓意无限的扩展可能。

### 产品特性

- 铝制灯身
- 灯具宽度 25mm
- ToR 洗墙照明光学系统
- LED 4000K, Ra>90
- Washlight 配光
- 调光方式：On-off/DALI/Wireless
- DALI 调光占一个地址  
Wireless 调光占一个地址


- 灯身磨砂白色：01  
灯身磨砂黑色：02

### 规格参数

|      |                        |
|------|------------------------|
| 输入电压 | DC24V                  |
| 整灯功率 | 15W                    |
| 显色指数 | >90                    |
| 相关色温 | 4000K                  |
| 光束角  | Washlight              |
| 色容差  | <3 SDCM                |
| 灯具寿命 | 50000H (Ta 25°C)       |
| 调光方式 | On-off 或 DALI/Wireless |
| 调光范围 | On-off 或 0-100%        |

### 配光曲线

LED 12W 1375lm 4000K



D: 离墙距离  
S: 相邻灯具首尾间距  
E<sub>1</sub>: 灯具的下方照度  
E<sub>2</sub>: 相邻灯具中间的下方照度

| D(m) | 1.0                 | 1.0                 |                     |                     |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| S(m) | 0                   | 0.3                 |                     |                     |
| H(m) | E <sub>1</sub> (lx) | E <sub>2</sub> (lx) | E <sub>1</sub> (lx) | E <sub>2</sub> (lx) |
| 0.25 | 317                 | 316                 | 200                 | 200                 |
| 0.75 | 491                 | 490                 | 309                 | 306                 |
| 1.25 | 537                 | 537                 | 339                 | 337                 |
| 1.75 | 348                 | 343                 | 208                 | 212                 |
| 2.25 | 164                 | 163                 | 99                  | 100                 |
| 2.75 | 78                  | 77                  | 49                  | 49                  |