

### 产品描述

System X 是一个完备的集成照明系统。得益于照明技术进步，X 系列产品可以实现极致小巧的尺寸，融合于建筑。同时还可提供环境照明、下照光、重点照明、垂直面照明等不同照明工具，满足不同需求。X 不仅象征着包容，更寓意无限的扩展可能。

### 产品特性

- 铝制灯身
- 灯具宽度 25mm
- ToR 洗墙照明光学系统
- LED 2700K+4000K, Ra>90
- Washlight 配光
- 调光方式：DALI/Wireless
- DALI 调光占一个地址  
Wireless 调光占一个地址


- 灯身磨砂白色：01  
灯身磨砂黑色：02

### 规格参数

输入电压	DC24V
整灯功率	15W
显色指数	>90
相关色温	2700-4000K
光束角	Washlight
色容差	<3 SDCM
灯具寿命	50000H (Ta 25°C)
调光方式	DALI/Wireless
调光范围	0-100%

### 配光曲线

LED 12W 1300lm 2700K+4000K



D: 离墙距离  
S: 相邻灯具首尾间距  
E<sub>1</sub>: 灯具的下方照度  
E<sub>2</sub>: 相邻灯具中间的下方照度

D(m)	1.0	1.0	1.0	1.0
S(m)	0	0.3	0.3	0.3
H(m)	E <sub>1</sub> (lx)	E <sub>2</sub> (lx)	E <sub>1</sub> (lx)	E <sub>2</sub> (lx)
0.25	317	316	200	200
0.75	491	490	309	306
1.25	537	537	339	337
1.75	348	343	208	212
2.25	164	163	99	100
2.75	78	77	49	49